




Нарезчик швов Husqvarna FS 413

Наш универсальный FS 413 является компактным бензиновым нарезчиком швов разработанным с фокусом на поанный комфорт при работе. Идеально подходит для небольших и средних ремонтных работ по асфальту и бетону. Глубина реза до 189 мм.



НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ
Система крепления двигателя и вала режущего диска увеличивают комфорт при работе и обеспечивают превосходный процесс резки.



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Система вала режущего диска IntelliSeal обеспечивает минимум 250 часов работы без обслуживания и устраняет необходимость ежедневной смазки подшипников.



ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ РЕЖУЩЕГО ДИСКА
Подпружиненный винт подачи диска помогает вводу и выводу диска из реза



УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ
Компактный нарезчик, удобный для подъема.

Применение Нарезчик швов Husqvarna FS 413

- Обеспечивают более удобное положение оператора со стороны резки для облегчения выравнивания реза. Ручки могут быть сложены для облегчения транспортировки.
- Индикатор глубины, который отображает как миллиметры, так и дюймы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Изготовитель двигателя	Honda
Технические характеристики двигателя	GX390
Мощность (По данным изготовителя двигателя)	8,7 кВт / 11,7 л.с.
Передняя / задняя ось	пол.1:3600 об./мин
Цилиндры	1
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Рабочий объем цилиндра, куб. см	389 см ³
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	64 мм
Объем топливного бака	6,1 л
Тип воздушного фильтра	Двойной сухой циклон
Стартер	Пусковой трос
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Поликлиновый ремень
Емкость масляного бака, л	1,1 л
Диаметр алмазного диска, макс.	457,2 мм / 18 "
Макс. глубина резания	189 мм / 7,6 дюйм
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1 "
Регулировка глубины режущего диска	Patent-pending spring assist raise/lower with positive lock-type hand crank
Фланец режущего диска	114 мм / 4,5 "
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2600 об./мин
Посадочный диаметр под диск	25,4 мм / 1 "
Передние колеса	22 мм / 0,87 дюйм
Рычаги управления	Регулируемый по высоте
Размер основного колеса	Внешний диаметр: 114,3 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 16 мм / Внешний диаметр: 4,5 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,63 "
Размер вспомогательного колеса	Внешний диаметр: 203,2 Ширина колеса: 50,8 Внутреннее отверстие: 16 мм / Внешний диаметр: 8 Ширина колеса: 2 Внутреннее отверстие: 0,63 "
Крепление предохранителя режущего диска	Slip-on
Тип предохранителя режущего диска	Съемный
Масса	163 кг
Масса с упаковкой	178 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1550x655x1200 мм / 61,02x25,79x47,24 дюйм
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	104 дБ(А)
Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Вибрация на рукоятках, Aeq	3,4 м/с ²

